

高所作業車

トラックマウント



SE-10A

SS-12A

SK-22A

形式	全長	全幅	全高	最大作業床高さ	最大作業半径	最大積載量	ブーム
SE-10A	5,160mm	1,695mm	2,700mm	9.9m	7.4m	200kg	先端屈折式
SS-12A	5,430mm	1,880mm	3,000mm	11.9m	10.48m	200kg	三段同時伸縮
SK22A	7,350mm	1,890mm	3,140mm	22.0m	14.6m	200kg	直伸式
SK27A	8,620mm	2,170mm	3,500mm	27.0m	15.4m	200kg	直伸式
SJ240	7,800mm	2,190mm	3,360mm	23.6m	13.4m	200kg	先端屈折式

高所作業車

トラックマウント



SJ126




SK099

作業範囲図
SJ-126



- 注1 120°前後方向に180°回転可能なアウトリガ一式が標準です。
- 注2 風速10m/sec以上では使用しないでください。数値の目安となります。
- 注3 上の作業範囲図はブームのたわみは考慮されていません。

作業範囲図



- 注1 作業範囲図は、ブームのたわみは考慮されていません。

形式	全長	前幅	前高	最大作業床高	最大作業半径	最大積載量	ブーム
SK099	4805 mm	1690 mm	2840 mm	9.9 m	7.4 m	150 kg	直伸式
SK125	5550 mm	1880 mm	3140 mm	12.5 m	11.4 m	200 kg	直伸式
SJ126	5950 mm	1880 mm	3160 mm	12.6 m	11.8 m	200 kg	先端屈折式

高所作業車



AC65SG(左)

HW460SCR(右)

HW600SCR(右)



形式	機械重量	全長	全幅	全高	最大作業高さ	最大積載量	仕様
RV041	910kg	1,910mm	1,000mm	1,985mm	4.00m	200kg	垂直シヤ-ス式 バッテリー
RV041(拡張)	1,000kg	1,910mm	1,895mm	1,985mm	3.00m	200kg	垂直シヤ-ス式 バッテリー
SV041	685kg	1,345mm	780mm	1,800mm	3.80m	200kg	垂直ホ-スト式 バッテリー
RV060	1,460kg	2,270mm	1,400mm	2,290mm	6.00m	250kg	垂直シヤ-ス式 バッテリー
AC65SG	1,400kg	2,350mm	1,280mm	2,200mm	6.35m	250kg	垂直シヤ-ス式 バッテリー
HW-600SCR	1,450kg	2,430mm	850mm	2,200mm	6.00m	250kg	屈折フル- バッテリー
HW-580RJ	1,130kg	1,730mm	830mm	2,010mm	5.80m	230kg	垂直シヤ-ス式 バッテリー
HW-460SCR	960kg	1,930mm	820mm	1,905mm	4.55m	200kg	屈折フル- バッテリー
HW-600SCR	1,450kg	2,430mm	850mm	2,200mm	6.00m	250kg	屈折フル- バッテリー